



# TERMOACUMULADOR ELÉTRICO

## Gama PrimeAqua Reversível\*

- Potência de 1,2 kW a 2,4 kW
- Capacidades de 35 a 150 litros
- Instalação reversível (horizontal ou vertical)\*
- Resistência embainhada
- Controlo de temperatura grau a grau até 70° C
- Cuba em aço vitrificado
- Isolamento em poliuretano de alta densidade de 32 mm, sem CFC
- Display indicador de temperatura
- Acessórios de montagem incluídos
- Design moderno
- Dimensões/Peso (vazio):
  - 35 l: A 485 x Ø 470 mm; 11,8 kg
  - 50 l: A 585 x Ø 470 mm; 19,2 kg
  - 75 l: A 810 x Ø 470 mm; 22,5 kg
  - 100 l: A 960 x Ø 470 mm; 25,8 kg
  - 120 l: A 1110 x Ø 470 mm; 29,3 kg
  - 150 l: A 1330 x Ø 486 mm; 35 kg

\* Instalação reversível (horizontal ou vertical), exceto para o modelo de 35l



A classe de eficiência energética indica a classificação do produto PrimeAqua de 150 l, um modelo do PrimeAqua. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama pode diferir.



[www.vulcano.pt](http://www.vulcano.pt)



YouTube



 **Vulcano**

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE